ANEXO CONVOCATORIA

15/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Campo de escaneo: • Punta de escáner estándar: 16mm x 12mm x 22mm. • Punta de escáner mini: 12mm x 9mm x 22mm. Principio de escaneo: Escaner sin contacto con luz estructurada. Dimens n (L x W x H): 285mm x 33mm x 46mm. Peso: 240+- 10g (sin cables). Salida: STL, OBJ, PLY. Conector: USB 3.0 Entrada de poder: 12V DC/3 A ***SE SOLICITA UNA GARANTIA DE 12 MESES DESDE LA CORRECTA RECEPCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.***	
2	• Motor de endodoncia y Localizador de Ápice 2 en 1 (Pieza de mano para Endo + Localizador de conductos). • Sistema Bluetooth, con Sistema de Cabezal Limpio, Portafresas Push Button, Para limas NITI de rotación, Autoclavable hasta 135° C. • Uso en modo solo motor, modo solo localizador o dual. • Un solo producto para la preparación y medición de conductos radiculares. • Motor de endodoncia movimiento de rotación continua y distintos modos de movimiento alterno a elegir. • Compatibilidad con las principales limas del mercado parametrizadas: tanto de rotación continua como de giro alterno (reciprocante). • Pantalla Led táctil, de comunicación inalámbrica con la pieza de mano y de una batería de gran capacidad con un sistema de carga inalámbrica. • Control apical con instrumentos rotativos. • Medición manual del canal. • Barra de flash Apex Locator con función de acercamiento (cuando el archivo supera los 0,5 mm) Modos de trabajo: • Rotación continua en el sentido de las agujas del reloj. • Rotación continua en sentido contrario a las agujas del reloj. • Movimiento REC-Reciprocation. • Característica de ajuste de velocidad en el modo de reciprocidad, Control de par adaptativo ATC. • Control de par adaptativo ATC Especificaciones: • Rango de velocidad de rotación: 120-1000 rpm	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	• Rango de par: 0,5-4,0Ncm • Capacidad de la batería: 1500mAh/ batería de litio (DC3.7V) • Torque 0,6 a 4,0 Ncm • Memorias programables • Motor inalámbrico, simple y conveniente. Calibración automática, Contra ángulo push button. Modo reverso automático y función de alarma modo reverso. • Fácil manejo con pantalla LCD. • Modo reciprocante. • Tecnología de carga sin contacto, para evitar la infiltración de líquidos. • Apagado automático, para ahorro de energía de la batería.	