

ANEXO CONVOCATORIA

15/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<u>Campo de escaneo:</u> • Punta de escáner estándar: 16mm x 12mm x 22mm. • Punta de escáner mini: 12mm x 9mm x 22mm. <u>Principio de escaneo:</u> Escaner sin contacto con luz estructurada. <u>Dimens n (L x W x H):</u> 285mm x 33mm x 46mm. <u>Peso:</u> 240+- 10g (sin cables). <u>Salida:</u> STL, OBJ, PLY. <u>Conector:</u> USB 3.0 <u>Entrada de poder:</u> 12V DC/3 A SE SOLICITA UNA GARANTIA DE 12 MESES DESDE LA CORRECTA RECEPCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	
2	• Motor de endodoncia y Localizador de Ápice 2 en 1 (Pieza de mano para Endo + Localizador de conductos). • Sistema Bluetooth, con Sistema de Cabezal Limpio, Portafresas Push Button, Para limas NITI de rotación, Autoclavable hasta 135° C. • Uso en modo solo motor, modo solo localizador o dual. • Un solo producto para la preparación y medición de conductos radiculares. • Motor de endodoncia movimiento de rotación continua y distintos modos de movimiento alterno a elegir. • Compatibilidad con las principales limas del mercado parametrizadas: tanto de rotación continua como de giro alterno (reciprocante). • Pantalla Led táctil, de comunicación inalámbrica con la pieza de mano y de una batería de gran capacidad con un sistema de carga inalámbrica. • Control apical con instrumentos rotativos. • Medición manual del canal. • Barra de flash Apex Locator con función de acercamiento (cuando el archivo supera los 0,5 mm) <u>Modos de trabajo:</u> • Rotación continua en el sentido de las agujas del reloj. • Rotación continua en sentido contrario a las agujas del reloj. • Movimiento REC-Reciprocation. • Característica de ajuste de velocidad en el modo de reciprocidad, Control de par adaptativo ATC. • Control de par adaptativo ATC <u>Especificaciones:</u> • Rango de velocidad de rotación: 120-1000 rpm	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	• Rango de par: 0,5-4,0Ncm • Capacidad de la batería: 1500mAh/ batería de litio (DC3.7V) • Torque 0,6 a 4,0 Ncm • Memorias programables • Motor inalámbrico, simple y conveniente. Calibración automática, Contra ángulo push button. Modo reverso automático y función de alarma modo reverso. • Fácil manejo con pantalla LCD. • Modo reciprocante. • Tecnología de carga sin contacto, para evitar la infiltración de líquidos. • Apagado automático, para ahorro de energía de la batería.	