

ANEXO CONVOCATORIA

34/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	CALBE DE CONEXION TIPO VGA (MACHO) A VGA (MACHO)	
2	CALBE DE CONEXION TIPO VGA (HEMBRA) A HDMI (MACHO)	
3	CABLE DE ALIMENTACION PARA PC	
4	BRILLO: 3.300 LUMENES CONTRASTE: 20.000:1 RESOLUCIOIN: 1024X768 RELACION DE ASPECTO NATIVO: 4:3 (XGA) PROCESAMIENTO DE COLOR: 10 BITS TAMAÑO DEL PROYECTOR (APROX): 10 X 32 X 23 MODOS DE VIDEO: 720p, 1080i, 1080p, / 60, 576i, 576p, 480p, 480i MODOS DE DATOS: MAX 1600X1200 VIDA DE LA LAMPARA: 5.000 HORAS / 10.000 HORAS (ECO) DISTANCIA DE TIRO: 1,2 MTS A 11,3 MTS TAMAÑO DE LA IMAGEN: 75 CM A 762 CM RELACION DE TIRO: 1.86:1 - 2.04:1 ZOOM DIGITAL: SI CLAVE DIGITAL: VERTICAL PONENTES: 2.0 W MONO MAXIMO PODER: 265 VATIOS PANEL DE CONEXION: COMPUESTO (RCA), S-VIDEO, ENTREGADA VGA (DSUB 15 PIN), SALIDA DE AUDIO MINI JACK, USB RS232 (DB-9PIN), HDMI 1.4, ENTREDA DE AUDIO MINI JACK, SALIDA VGA (DSUB-15PIN)	
5	CARACTERÍSTICAS Angulo de proyección +/- 30 grados Para techo o pared Extensión vertical: 280-530 mm. Compatible con proyectores hasta 90-120 mm. de alto Compatible con proyectores hasta 180-420 mm. de largo. Apto para mayoría de proyectores. Material resistente Angulo de inclinación adelante / atras: 90 Fácil instalación Montaje universal- Carga máxima: 25kg- Material: Acero- Brazo ajustable (extensión de 43 a 65 cm)	
6	PANTALLA PARA PROYECTOR AUTO RETRACTIL 100 PULGADAS TAMAÑO 200 CMS DE ANCHOI POR 150 CMS DE ALTO - FORMATO 4:3 TELA DE MICROCRISTALES PARA REALZAR IMAGEN Y BORDE NEGRO MONTAJE PARA PARED O TECHO - GABINETE METALICO AUTO RETRACTIL TRABA PUNTO A PUNTO	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
7	<p>Comunicador de 2 y 3 vías con manos libres Teclado comando en espera: silencia la transmisión de ambos lados, asegurando total privacidad Panel de control independiente de pequeño tamaño y fácil manejo Fácil instalación Alta potencia de audio Contiene comandos de calibración, circuito integrado de amplificación, atenuación automática de transmisión y recepción, y monitoreo constante de nivel de ruido ambiente FICHA TÉCNICA Potencia de audio de salida: 5 watts por canal Distorsión: Menor que 2% Respuesta en frecuencia: Ecualizado para máxima inteligibilidad Recepción: Compresión 20 dB Transmisión: Sistema Vox Micrófono operador: Dinámico cardioide con cuello de ganso Micrófono exterior: Electret omnidireccional Fuente de alimentación individual. No necesita perforación del vidrio blindado Los cables de interconexión son canalizados por la parte superior o inferior de la mampara MEDIDAS APROXIMADAS: Dimensiones de la consola: 105 x 60 x 100 mm. Dimensiones del micrófono operador: 420 x 113 x 170 mm. Diámetro del micrófono externo: 11 mm. DEBE INCLUIR 1 Micrófono externo de acero inoxidable 1 Micrófono cuello de ganso tipo Cardiode 1 Varilla cromada para ocultar el cableado frontal 1 Cinta de 3 mts. 1 Consola para montaje de micrófono con control de volumen Manual de instalación en español Garantía de 1 año completo.</p>	
8	<p>PARLANTES PARA PC POTENCIA 25 / 30 W CONEXION USB PARA ALIMENTACION CONEXION LACK DE 3.5 MM PARA SONIDO</p>	
9	<p>SOPORTE FIJO DE PARED, CON BRAZO MOVIL PARA UN TV DE 50 PULGADAS</p>	